

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DES MATERIAUX**Q-SEAL****1. Identification du produit chimique et de la société**

Nom du produit : **Q-SEAL** produit de scellement des puits et fissures photopolymérisable

Fabricant : B.J.M. Laboratories Ltd.

Adresse : 12 Hassadna Street, Industrial Park, Or-Yehuda, 6022011, Israël.

Téléphone : 972-3-7353000 ; Fax : 972-3-7353020.

2. Composition/Informations sur les ingrédients dangereux

Ingrédients dangereux	CAS	Identification du danger et phrases de risque
Oligomère de diméthacrylate d'uréthane	72869-86-4	Xi, R36/37/38
TEGDMA	109-16-0	Xi, R36/37/38, R43
Dérivés des esters acryliques	32435-46-4	Xi, R/36/38-43
4-META	70293-55-9	Xn; Xi; R22-36/38-43
Photo-initiateurs	10373-78-1	Xi, R36/37/38
Silice pyrogénée à surface modifiée	10287-53-3	N/A
	67762-90-7	N/A

- ✓ Informations supplémentaires : Pour obtenir la formulation des phrases de risques répertoriées, consultez la section 16.

3. Identification des risques Xi Irritant

Risques graves pour la santé : Peut causer une irritation des yeux, de la peau et des problèmes respiratoires, lorsqu'il est présent à haute concentration.

Risques chroniques pour la santé : Ce matériau n'est pas connu pour causer des problèmes de santé significatifs.

Signes et symptômes d'exposition : De hautes concentrations peuvent causer une irritation des yeux et des problèmes respiratoires. Une exposition prolongée de la peau peut entraîner une sécheresse cutanée.

Voies principales d'exposition : Inhalation, contact cutané, contact oculaire.

Carcinogénicité : NTP — non, OSHA — non, IARC — non.

4. Premiers secours en cas d'inhalation

En cas d'irritation, sortir la victime au grand air.

En cas de contact cutané : Nettoyer au savon et à l'eau.

En cas de contact oculaire : Rincer avec une grande quantité d'eau pendant 15 minutes.

Consulter un médecin.

En cas d'ingestion : Consulter un médecin.

5. Mesures de lutte contre les incendies

Point d'éclair : N/A

Moyen d'extinction : Dioxyde de carbone, arrosage à l'eau, mousse ou poudre chimique.

Procédures spéciales de lutte contre les incendies : Éviter l'utilisation d'un jet d'eau direct.

Risques d'incendies et d'explosion inhabituels : Aucun.

6. Mesures en cas de dispersion accidentelle

Précautions environnementales : Éviter l'infiltration dans les égouts et les systèmes d'approvisionnement en eau.

Procédure de nettoyage : Maîtriser la dispersion et ramasser le matériau à l'aide d'un produit absorbant approprié. Placer le produit absorbant dans un récipient pour sa mise au rebut ultérieure. Nettoyer la zone touchée avec un détergent et de l'eau.

7. Manipulation et stockage

Manipulation : Aucune mesure spéciale n'est nécessaire si le produit est manipulé selon les instructions.

Stockage : Conserver le récipient fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Conserver dans un endroit frais et sec. Laisser le produit dans son emballage d'origine.

8. Contrôle de l'exposition/Protection individuelle

Contrôle de l'exposition : Utiliser le produit uniquement dans des endroits bien aérés.

Protection des mains et de la peau : Éviter les contacts cutanés non nécessaires. Porter des gants en latex lors de la manipulation du produit.

Mesures d'hygiène : Éliminer le matériel renversé sur la peau et les vêtements. Ne pas boire ou manger lors de la manipulation de ce matériau.

9. Propriétés physiques et chimiques

Apparence : Pâte de couleur blanche.

Odeur : Odeur spécifique.

Point/plage d'ébullition : N/A

Taux d'évaporation (eau = 1) : N/A

Densité de vapeur (air = 1) : N/A

Solubilité dans l'eau : Insoluble

10. Stabilité et réactivité

Stabilité : Ce matériau est stable.

Réactions dangereuses : Aucune, si le produit est manipulé selon les instructions.

Polymérisation dangereuse : Peut survenir.

Conditions à éviter : Chaleur, exposition aux UV.

Incompatibilité : Radicaux libres, agents réducteurs, ions de métaux lourds.

Produits de décomposition dangereux : Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, produits de décomposition acryliques, en fonction des conditions de chauffage et de combustion.

11. Informations toxicologiques

Toxicité orale aiguë : DL50 (rat) > 5 000 mg/kg

Irritation cutanée : Une sécheresse et une irritation sont possibles lors d'une exposition prolongée.

Effets allergiques : Les personnes sensibles au méthacrylate peuvent présenter une réaction allergique.

12. Informations écologiques

Ne pas jeter dans les égouts ou les systèmes d'approvisionnement en eau.

Persistance environnementale et dégradabilité : Aucune donnée n'est disponible.

Ecotoxicité : Aucune donnée n'est disponible.

13. Considérations relatives à l'élimination

Peut être éliminé dans une décharge ou dans un incinérateur conformément aux réglementations locales, nationales ou fédérales.

14. Informations relatives au transport

14.1. Transport terrestre	ADR Numéro UN Groupe d'emballage Désignation officielle de transport	RID Numéro Kemler
14.2. Transport maritime	ADNR Numéro UN EMS Groupe d'emballage Désignation officielle de transport	IMDG MFAG
14.3. Transport aérien	ICAO/IATA-DGR Numéro UN Désignation officielle de transport Risque subsidiaire Etiquettes Groupe d'emballage	

Désignation d'expédition du Département des Transports des États-Unis (U.S. DOT) : Non réglementé

Classe de danger du Département des Transports des États-Unis (U.S. DOT) :
Aucun

Numéro UN/NA : Aucun

Groupe d'emballage du Département des Transports des États-Unis (U.S. DOT) : Aucun

Autre : N'est pas considéré comme une marchandise dangereuse.

15. Informations réglementaires

Ce produit nécessite une classification selon les critères de la CE.

Ce produit est un dispositif médical selon la directive CE 93/42.

15.1 Numéro UN ---

15.2 Réglementations
nationales

15.3 Numéro UE

15.4 Symboles de
danger



Xi

15.5 Désignation du
danger Xi : Irritant. Contient de l'acide 4-
méthacryloxyéthyltriméllitique.

15.6 Phrases de risque

R : 22, 36, 37/38, 43

22 Nocif en cas d'ingestion.

36 Irritant pour les yeux.

37/38 Irritant pour le système respiratoire et la peau.

43 Peut causer une sensibilité par contact cutané.

15.7 Phrases de
sécurité

S : 2, 9, 16, 23, 26, 28, 24/25, 37/39

2 Garder hors de la portée des enfants.

9 Conserver le récipient dans un endroit bien aéré.

16 Conserver loin des sources d'inflammation
potentielles - Ne pas fumer à proximité.

23 Ne pas inhaler les vapeurs.

26 En cas de contact oculaire, rincer immédiatement
avec

une grande quantité d'eau et consulter un médecin.

28 En cas de contact cutané, rincer immédiatement
avec

une grande quantité d'eau et du savon.

24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux.

37/39 Porter des gants et une protection du
visage/oculaire.

Statut U.S.-O.S.H.A : Ce matériau n'est pas dangereux selon les critères du
U.S. Federal Hazard Communication Standard.

16. Autres informations

Les données présentées ici reposent sur nos connaissances actuelles. Toutefois, elles ne constituent aucune garantie sur les caractéristiques spécifiques du produit ; elles établissent un rapport juridique contractuel valide.

Phrases de risque pertinentes

22 Nocif en cas d'ingestion.
36 Irritant pour les yeux.
37/38 Irritant pour le système respiratoire et la peau.
43 Peut causer une sensibilité par contact cutané.

Xn Nocif.

Le matériau doit être conservé dans son récipient d'origine. Les récipients vides ne doivent pas être réutilisés.

Données ANSI/NFPA 704

Incendie = 1

Santé = 1

Réactivité = 1 Spécifique

Ces informations reposent sur des données considérées exactes. Toutefois, aucune garantie explicite ou implicite n'est donnée concernant l'exactitude de ces données ou des résultats conséquents à leur utilisation. En aucun cas, le fabricant ou le distributeur ne sera tenu responsable des dommages, de quelque nature que ce soit, résultants de l'utilisation de ces informations. Les propriétés générales décrites dans le présent document doivent être considérées comme des indications d'ordre général et ne sont pas garanties exactes pour tous les échantillons.
