

**SCHEDA DI SICUREZZA DEL MATERIALE
PRIMA 2000/PRIMA QUICK**

1. Prodotto chimico e identificazione dell'azienda

Nome del prodotto: **PRIMA 2000/PRIMA QUICK**

Descrizione: *Agente legante monofase*

Limitazioni d'uso: riservato all'uso esclusivo da parte di professionisti del settore dentale.

Fabbricante: **B.J.M. Laboratori Ltd.**

Indirizzo: 12 Hassadna St., Industrial Park, Or-Yehuda 6022011, Israele.

Telefono: +972-74-7000111 / Fax. +972-3-7353020

E-mail: info@bjmlabs.com, Sito web: www.bjmlabs.com

Rappresentante Europeo: **Obelis S.A.**

Indirizzo: Bd. Generale Wahis 53,

1030 Bruxelles, Belgio

Telefono: +32 2 732 59 54

E-mail: Regulatory@obelis.net, Sito Web: www.obelis.net

2. Identificazione dei rischi. Xi irritante  ; Infiammabile  .

Rischi gravi per la salute: può irritare occhi, vie respiratorie e pelle.

Segni e sintomi da esposizione: ad alte concentrazioni può irritare occhi e vie respiratorie. L'esposizione prolungata della pelle può provocarne secchezza.

Principali vie di esposizione: inalazione, contatto con la pelle, contatto con gli occhi.

Cancerogenicità: NTP – no, OSHA – no, IARC – no.

3. Composizione/informazioni sugli ingredienti pericolosi

| Ingredienti pericolosi | % in peso* | N. CAS | Identificazione dei pericoli e frasi di rischio |
|-----------------------------------|------------|------------|---|
| Acetone | <50% | 67-64-1 | H225, Xi, H319/EUH066/336 |
| Uretano metacrilato oligomero | <10% | 72869-86-4 | Xi, H319/335/315 |
| TEGDMA | <15% | 109-16-0 | Xi, H319-315, H317 |
| HEMA | <10% | 868-77-9 | Xi, H319/315-317 |
| Dimetacrilati multifunzionali | <10% | 24448-20-2 | Xi, H319/335/315 |
| 4-META | <5% | 70293-55-9 | Xn; H302-319/315-317 |
| Co-iniziatore | <1% | 10287-53-3 | Xi, H319/335/315 |
| Etanolo | <10% | 64-17-5 | H225 |
| Ingredienti non pericolosi | | | |
| Riempitivo | <1% | 68953-58-2 | N/A |
| Fotoiniziatore | <1% | 10337-78-1 | N/A |

* L'identità chimica specifica e/o la percentuale esatta (concentrazione) di questa composizione è stata mantenuta come segreto commerciale.

- ✓ Ulteriori informazioni: per il testo delle frasi di rischio citate fare riferimento alle sezione 16.

4. Misure di primo intervento in caso di inalazione

In caso di irritazione, accompagnare la vittima all'aria aperta.

In caso di contatto con la pelle: lavare con acqua e sapone.

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare abbondantemente con acqua, per 15 minuti. Consultare il medico.

In caso di ingestione: consultare il medico.

5. Misure antincendio

Punto d'infiammabilità: N/A

Agenti estinguenti: biossido di carbonio, acqua nebulizzata, polvere chimica.

Speciali procedure antincendio: evitare il getto d'acqua diretto.

Rischi eccezionali di incendio e di esplosione: nessuna.

6. Misure in caso di rilascio accidentale

Precauzioni ambientali: scongiurare infiltrazioni in fognature e scorte di approvvigionamento idrico.

Procedure di bonifica: circoscrivere la perdita e raccogliere il materiale con un idoneo materiale assorbente. Una volta utilizzato, gettare il materiale assorbente in un contenitore per poterlo successivamente smaltire. Pulire la zona contaminata con acqua e detergente.

7. Manipolazione e stoccaggio

Manipolazione: nessuna misura particolare se adeguatamente gestita secondo le istruzioni.

Stoccaggio: mantenere il contenitore ben chiuso quando non in uso.
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Conservare il materiale nella confezione originale.

8. **Contenimento dell'esposizione/protezione personale**

Contenimento dell'esposizione: utilizzare solo in aree ventilate.

Protezione di mani e pelle: evitare ogni contatto superfluo con la pelle.

Indossare guanti in lattice durante la manipolazione.

Misure igieniche: rimuovere il materiale fuoriuscito depositatosi su pelle e indumenti. Non mangiare né bere mentre si manipola questo materiale.

9. **Proprietà chimiche e fisiche**

Aspetto: liquido giallo chiaro.

Odore: sui generis.

Punto di ebollizione: N/D

Punto d'infiammabilità: N/E

Idrosolubilità: insolubile

Densità di vapore (aria = 1): N/E

Pressione di vapore (mmHg): N/E

10. **Stabilità e reattività**

Stabilità: stabile se manipolato secondo le indicazioni.

Reazioni pericolose: nessuna se manipolato secondo le indicazioni.

Polimerizzazione pericolosa: possibile.

Condizioni da evitare: calore, luce UV.

Incompatibilità: radicali liberi, agenti riducenti, ioni di metalli pesanti.

Prodotti di decomposizione pericolosi: biossido di carbonio, monossido di carbonio, prodotti di decomposizione acrilica, in base alle condizioni di riscaldamento e combustione

11. **Informazioni tossicologiche**

Tossicità orale acuta: DL₅₀ (ratto) >500 mg/kg

Irritazione cutanea: possibile secchezza e irritazione della pelle a seguito di prolungata esposizione.

Effetti allergologici: i soggetti con sensibilità individuale al metacrilato possono manifestare reazioni allergiche.

12. **Informazioni ecologiche**

Non smaltire in serbatoi e scorte di approvvigionamento idrico.

Persistenza ambientale e degradabilità: nessun dato disponibile.

Ecotossicità: nessun dato disponibile.

13. **Considerazioni sullo smaltimento**

può essere smaltito in discarica o in inceneritore, conformemente alle disposizioni locali, statali e federali.

14. **Informazioni di trasporto**

| | | | | |
|-------------------------|-----|-------|-----|---|
| 14.1 Trasporto di terra | ADR | 3 | RID | 3 |
| | | Punto | | |

| | | | | |
|---------------------------|--|------------------------------------|------------------|-----|
| | | d'infiammabilità: ≥23 °C ≤60 °C | | |
| | Numero UN | 1170 | numero Kemler | --- |
| | Gruppo di imballaggio | III | | |
| | Denominazione specifica della merce | Soluzione di etanolo | | |
| 14.2 Trasporto in mare | ADNR | 3 | IMDG | 3 |
| | Numero UN | 1170 | | |
| | EMS | F-E, S-D | MFAG | |
| | Gruppo di imballaggio | III | | |
| | Denominazione specifica della merce | Soluzione di etanolo | | |
| 14.3 Trasporto aereo | ICAO / IATA-DGR | --- | | |
| | Numero UN | 1170 | | |
| | Denominazione specifica della merce | Soluzione di etanolo | | |
| | Rischio sussidiario | --- | | |
| | Etichette | Soluzione di etanolo | | |
| | Gruppo di imballaggio | III | | |

Denominazione merce DOT U.S.A.: Soluzione di etanolo

Classe di rischio DOT U.S.A.: 3

Numero U.N./N.A.: UN1170

Gruppo di imballaggio DOT U.S.A.: III

Altro: Classe 3 infiammabile.

15. Informazioni di carattere regolamentare

Questo prodotto richiede classificazione secondo i criteri della CE.


Il prodotto è un dispositivo medico secondo la direttiva CE 93/42, MDR 2017/745.

15.1 Numero UN 1170

15.2 Regolamentazioni
nazionali

15.3 Numero UE

15.4 Simboli di rischio
chimico



Xi, H

15.5 Indicazione di
rischio

Xi: Irritante. Contiene acido 4-metacrilossietiltrimellitico. F:
Altamente infiammabile. Contiene alcol etilico.

15.6 Frasi di rischio

H :225, 319, 335/315, 317

319 Irritante per gli occhi.

335/315 Irritante per le vie respiratorie e per la pelle.

317 Può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle

225 Altamente infiammabile

15.7 Frasi di sicurezza

P: 102, 403, 210, 260, 305+351+338, 303+361+353, 262, 280

102 Conservare fuori dalla portata dei bambini.

403 Conservare il recipiente in un luogo ben ventilato.

210 Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare.

260 Non respirarne i gas e i vapori.

305+351+338 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente

con abbondante acqua e consultare un medico.

303+361+353 Dopo contatto con la pelle, lavare immediatamente con

abbondante acqua e sapone.

262 Evitare il contatto con pelle e occhi.

280 Indossare guanti e protezioni occhi/viso adeguate.

U.S.A. – O.S.H.A. Status: Xi: Irritante

. H: Altamente

infiammabile .

16. Altre informazioni

Questi dati si basano sulle nostre attuali conoscenze. Tuttavia, non stabiliscono alcuna garanzia sulle caratteristiche del prodotto né instaurano alcun rapporto giuridico contrattuale.

Frasi H rilevanti

319 Irritante per gli occhi.

335/315 Irritante per le vie respiratorie e per la pelle.

317 Può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle

302 Nocivo in caso di ingestione.

225 Altamente infiammabile

Xi: Irritante

Xn Nocivo.

Il materiale deve essere conservato nei contenitori originali. I contenitori vuoti non devono essere riutilizzati.

DATI ANSI/NFPA 704

Infiammabilità = 3

Salute = 1

Reattività = 1 specifica

Revisione 4.1 UE conforme a ISO 11014, REACH

Queste informazioni si basano su dati precisi. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, riguardo alla loro esattezza o ai risultati provenienti dal loro utilizzo. In nessun caso, il

produttore o il distributore potranno essere ritenuti responsabili per danni di qualsiasi natura derivanti dall'uso o dal fare affidamento su dette informazioni. Le proprietà generali che qui vengono descritte devono essere considerate a titolo esemplificativo e non sono omogeneamente garantite per tutti i campioni.
