

FICHE DE DONNEES DE SECURITE Ciment en résine adhésive à auto-mordançage High-Q-Bond SE™, Catalyst

1. Identification du produit chimique et de la société

Nom du produit : Ciment en résine adhésive **High-Q-Bond SE™**, **Catalyst**

<u>Description</u>: Ciment résine auto-mordançant, auto-adhésif et à double polymérisation pour le scellement permanent final des couronnes et des ponts, des inlays et des onlays, des tenons et des noyaux, des couronnes en céramique et des ponts du Maryland.

Restrictions d'utilisation: À utiliser uniquement par les professionnels dentaires.

Fabricant: B.J.M. Laboratoires Ltée.

Adresse: 12 rue Hassadna, parc industriel, Or-Yehuda, 6022011, Israël.

Téléphone : +972-74-7000111/ Fax : 972-3-7353020. Site Web : www.bjmlabs.com, Courriel : info@bjmlabs.com.

Représentant UE: OBELIS S.A.

Adresse : Bd. Général Wahis, 53 1030 Bruxelles, Belgique

Téléphone: 02.732.59.54 / Fax: 02.732.60.03

Site Web: www.obelis.net, Courriel: Regulatory@obelis.net

2. Identification des risques Xi irritant



<u>Risques graves pour la santé</u>: Peut causer une irritation des yeux, de la peau et des problèmes respiratoires, lorsqu'il est présent à haute concentration.

<u>Risques chroniques pour la santé</u> : Ce matériau n'est pas connu pour causer des problèmes de santé significatifs.

<u>Signes et symptômes d'exposition</u>: De hautes concentrations peuvent causer une irritation des yeux et des voies respiratoires. Une exposition prolongée de la peau peut entraîner une sécheresse cutanée.

<u>Voies principales d'exposition</u>: Inhalation, contact cutané, contact oculaire.

<u>Carcinogénicité</u>: NTP — non, OSHA — non, IARC — non.

3. Composition/Informations sur les ingrédients

Ingrédients dangereux	% en poids.*	CAS#	EC#	Identification du danger et phrases de risque		
Triethyleneglycoldimethacrylate	<20%*	109-16-0	203-652-6	Xi, H319/335/315, H317		
2-Hydroxyéthylméthacrylate	<10%*	868-77-9	212-782-2	Xi,H319/315-317		
4-META	<5%*	70293-55-9	274-547-0	Xn; H302-319/315- 317		
Initiateur	<1%*	94-36-0	202-327-6	Explosif, Xi		
Ingrédients non dangereux						
Bis-GMA	<40%*	1565-94-2	216-367-7	N/A		

HQB SE Catalyst

Page 1 sur 5

Révision 5.2 EU acc. to ISO 11014, REACH



Remplisseur de verre	<50%*	65997-17-3	266-046-0	N/A
Silice pyrogénée à surface modifiée	<5%*	67762-90-7	01- 2119379499- 16	N/A

^{*} L'identité chimique spécifique et/ou le pourcentage exact (concentration) de cette composition ont été retenus en tant que secret commercial.

✓ <u>Informations supplémentaires</u>: Pour obtenir la formulation des phrases de risques répertoriées, consultez la section 16.

4. Premiers secours

<u>En cas d'inhalation</u>: En cas d'irritation, sortir la victime au grand air. Si des difficultés respiratoires persistent, consulter un médecin.

En cas de contact cutané: Nettoyer au savon et à l'eau.

En cas de contact oculaire : Rincer avec une grande quantité d'eau pendant 15 minutes.

Consulter un médecin.

En cas d'ingestion : Consulter un médecin.

5. Mesures de lutte contre les incendies

Point d'éclair: N/A

Moyen d'extinction : Dioxyde de carbone, arrosage à l'eau, poudre chimique

<u>Procédures spéciales de lutte contre les incendies</u>: Éviter l'utilisation d'un jet d'eau direct.

Risques d'incendies et d'explosion inhabituels : Aucun

6. Mesures en cas de dispersion accidentelle

<u>Précautions environnementales</u> : Éviter l'infiltration dans les égouts et les systèmes d'approvisionnement en eau.

<u>Procédure de nettoyage</u>: Maîtriser la dispersion et ramasser le matériau à l'aide d'un produit absorbant approprié. Placer le produit absorbant dans un récipient pour sa mise au rebut ultérieure. Nettoyer la zone touchée avec un détergent et de l'eau.

7. Manipulation et stockage

<u>Manipulation</u>: Aucune mesure spéciale n'est nécessaire si le produit est manipulé selon les instructions.

<u>Stockage</u>: Conserver le récipient fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Conserver dans un endroit frais et sec. Laisser le produit dans son emballage d'origine.

8. Contrôle de l'exposition/Protection individuelle

<u>Contrôle de l'exposition</u>: Útiliser le produit uniquement dans des endroits bien aérés.

<u>Protection respiratoire</u>: Éviter l'inhalation des vapeurs. Aucune protection spécifique n'est nécessaire lors d'une utilisation normale.

<u>Protection des mains et de la peau</u> : Éviter les contacts cutanés non nécessaires. Porter des gants en latex lors de la manipulation du produit.

<u>Protection oculaire</u> : Porter des lunettes de protection disposant d'écrans latéraux lors de la manipulation.

<u>Mesures d'hygiène</u>: Éliminer le matériel renversé sur la peau et les vêtements. Ne pas boire ou manger lors de la manipulation de ce matériau.

HQB SE Catalyst

Page 2 sur 5

Révision 5.2 EU acc. to ISO 11014, REACH



9. Propriétés physiques et chimiques

Apparence : Pâte de couleur blanche/naturelle

Odeur : Odeur spécifique
Point/plage d'ébullition : N/A
Taux d'évaporation (eau = 1) : N/A
Densité de vapeur (air = 1) : N/A
Solubilité dans l'eau : Insoluble

10. Stabilité et réactivité

Stabilité : Ce matériau est stable.

Réactions dangereuses : Aucune, si le produit est manipulé selon les instructions.

Polymérisation dangereuse: Peut survenir.

<u>Conditions à éviter</u> : Chaleur, exposition aux UV et contamination.

<u>Incompatibilité</u>: Radicaux libres, agents réducteurs, ions de métaux lourds.

<u>Produits de décomposition dangereux</u> : Dioxyde de carbone, eau, monoxyde de carbone, produits de décomposition acryliques, en fonction des conditions de chauffage et de

combustion.

11. Informations toxicologiques

Toxicité orale aiguë: DL₅₀ (rat) > 5 000 mg/kg

<u>Irritation cutanée</u>: Une sécheresse et une irritation sont possibles lors d'une exposition

prolongée.

Effets allergiques: Les personnes sensibles au méthacrylate peuvent présenter une réaction

allergique.

12. Informations écologiques

Ne pas jeter dans les égouts ou les systèmes d'approvisionnement en eau.

Persistance environnementale et dégradabilité: Aucune donnée n'est disponible.

Ecotoxicité: Aucune donnée n'est disponible.

13. Considérations relatives à l'élimination

Peut être éliminé dans une décharge ou dans un incinérateur conformément aux réglementations locales, nationales ou fédérales.

14. Informations relatives au transport

14.1. Transport ADR RID

terrestre

Numéro UN Numéro Kemler

Groupe d'emballage Désignation officielle de

transport

14.2. Transport

maritime

ADNR IMDG

Numéro UN

EMS MFAG

Groupe d'emballage

HQB SE Catalyst Page 3 sur 5 Révision 5.2 EU acc. to ISO 11014, REACH



Désignation officielle de

transport

14.3. Transport aérien ICAO/IATA-DGR

Numéro UN

Désignation officielle de

transport

Risque subsidiaire

Etiquettes

Groupe d'emballage

Désignation d'expédition du Département des Transports des États-Unis (U.S. DOT) : Non réglementé

Classe de danger du Département des Transports des États-Unis (U.S. DOT) : Aucun

Numéro UN/NA : Aucun

Groupe d'emballage du Département des Transports des États-Unis (U.S. DOT) : Aucun

Autre : N'est pas considéré comme une marchandise dangereuse.

15. Informations réglementaires :

Ce produit nécessite une classification selon les critères de la CE. Ce produit est un dispositif médical selon la directive CE 93/42, MDR 2017/745.

15.1 Numéro UN

15.2 Réglementations

nationales

15.3 Numéro UE

15.4. Symboles de danger



15.5. Désignation du danger Xi Irritant. Contient de l'acide 4-

méthacryloxyéthyltriméllitique.

15.6 Phrases de risque

H: 302, 319, 335/315, 317 302 Nocif en cas d'ingestion. 319 Irritant pour les yeux.

335/315Irritant pour le système respiratoire et la

peau.

317 Peut causer une sensibilité par contact cutané.

15.7 Phrases de sécurité

P: 102, 403, 210, 260, 305+351+338,

303+361+353, 262, 280

102 Garder hors de la portée des enfants.

403 Conserver le récipient dans un endroit bien aéré.

210 Conserver loin des sources d'inflammation

potentielles - Ne pas fumer à proximité.

260 Ne pas inhaler les vapeurs.

305+351+338 En cas de contact oculaire, rincer

HQB SE Catalyst

Page 4 sur 5

Révision 5.2 EU acc. to ISO 11014, REACH



immédiatement avec une grande quantité d'eau et consulter un médecin. 303+361+353 En cas de contact cutané, rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau et du savon. 262 Éviter le contact avec la peau et les yeux. 280 Porter des gants et une protection du visage/oculaire..

Statut U.S.-O.S.H.A. : Ce matériau n'est pas dangereux selon les critères du U.S. Federal Hazard Communication Standard.

16. Autres informations

Les données présentées ici reposent sur nos connaissances actuelles. Toutefois, elles ne constituent aucune garantie sur les caractéristiques spécifiques du produit ; elles établissent un rapport juridique contractuel valide.

Phrases de risque pertinentes

302 Nocif en cas d'ingestion. 319/335/315 Irritation des yeux, du système respiratoire et de la peau. 317 Peut causer une sensibilité par contact cutané.

Xi Irritant.

Le matériau doit être conservé dans son récipient d'origine. Les récipients vides ne doivent pas être réutilisés.

Données ANSI/NFPA 704:

Incendie = 1 Santé = 0 Réactivité = 0 Danger spécifique = aucun

Révision 5.2 EU acc. to ISO 11014, REACH

Ces informations reposent sur des données considérées exactes. Toutefois, aucune garantie explicite ou implicite n'est donnée concernant l'exactitude de ces données ou des résultats conséquents à leur utilisation. En aucun cas, le fabricant ou le distributeur ne sera tenu responsable des dommages, de quelque nature que ce soit, résultants de l'utilisation de ces informations. Les propriétés générales décrites dans le présent document doivent être considérées comme des indications d'ordre général et ne sont pas garanties exactes pour tous les échantillons.

HQB SE Catalyst

Page 5 sur 5

Révision 5.2 EU acc. to ISO 11014, REACH